



技术要求

- 1、未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 14486-MT5；
- 2、未注圆角R0.3；
- 3、塑件应完整、无缺料、外表面光滑、有光泽
无焦斑、分层及开裂现象；
- 4、按图所示适丝印虚线内警告及商标
- 5、防护等级：IP66(GB/T 4208-2017)
- 6、阻燃等级：V0
- 7、碰撞等级：IK09

图号		图名		比例		日期		设计		审核		批准		日期	
101		101		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
102		102		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
103		103		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
104		104		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
105		105		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
106		106		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
107		107		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
108		108		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
109		109		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
110		110		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
111		111		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
112		112		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
113		113		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
114		114		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
115		115		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
116		116		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
117		117		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
118		118		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
119		119		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
120		120		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
121		121		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
122		122		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
123		123		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	
124		124		1:1		2023.10.10		张三		李四		王五		2023.10.10	

上海斯晋威尔电气有限公司

开关柜水盒

DS-AG 8819